213 Zircon

Концентрований консервант блиску

- Інтенсивно консервує та надає доглянутого вигляду всім автомобільним поверхням.
- Довготривалий захист від впливу погодних та кліматичних умов та вражаючий блиск поверхонь
- Ефект просочення, який забезпечує хороші водо- та брудовідштовхувальні властивості
- Хороша ефективність сушки, у тому числі без додаткового застосування допоміжника сушки
- Повноцінна доглядаюча дія вже після першого миття
- Засіб не накопичується і не забиває поверхню
- При застосуванні в піноутворювальному обладнанні з'являється дуже великий обсяг піни, яка надзвичайно швидко спадає.
- Можна використовувати також за низької якості свіжої води (наприклад, через жорсткість води)
- Дуже добре підходить для тканинних складних дахів кабріолетів
- Забезпечує приємний та інтенсивний аромат
- Особливо екологічний і щадний щодо довкілля склад
- Дуже економне застосування завдяки високому вмісту активної речовини у висококонцентрованому засобі
- Без вуглеводнів та мінеральних масел

100% 100%

Застосування

Засіб можна попередньо розвести

За допомогою відповідного дозування додати в чистому або попередньо розведеному вигляді (до 1 + 2) в робочий розчин. Термін придатності розведених розчинів скорочується в умовах зберігання та якості води.

Віск та догляд:

В установках з сушкою обдуванням в якості пінного або аерозольного застосування (15–30 мл/легковий автомобіль).
Дозування вибирають залежно від необхідної інтенсивності догляду та піноутворення. При нанесенні гарячого воску температура має перевищувати 60 °C.
В установках без сушки обдуванням в якості пінного або аерозольного застосування (3–4 мл/мін; 1: 2000–2500).

Нанести на автомобіль по всій поверхні. Оскільки потрібно створити уповільнений розрив водяної плівки, необхідно використовувати розведений розчин. Після цього сполоснути, краще всього осмотичної водою.

Вказівки

Постійно тримати резервуар закритим і провести всмоктуючі трубопроводи через кришку. Можлива зміна кольору і помутніння із-за натуральних початкових матеріалів без втрати якості. Тільки для професійного використання! Ми не несемо відповідальності за збиток, нанесений в результаті неправильного і некваліфікованого застосування!

Склад

Катіонні з'єднання, водорозчинні розчинники, речовини догляду, агенти розчинення, барвники, ароматизатори (Benzyl Benzoat, Benzyl Salicylate, Limonene, Eugenol, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin).
показник pH у концентраті: прибл. 4,5

Номер артикула	Пакувальна одиниця (по)	Кількість пакувальних одиниць на палеті
c213080	Carwash-каністра x 10 кг	60
c213025	Каністра x 25 кг	24
c213073	Бочка x 220 л	2

www.kiehl-group.com

213 Zircon

Концентрований консервант блиску

Маркування

Маркування (у концентраті): СГС07, Увага. H319 При попаданні в очі викликає подразнення. H315 При попаданні на шкіру викликає подразнення. P280 Використовуйте захисні рукавички/засоби захисту очей. P305+P351+P338 У разі потрапляння в очі: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними користуєтеся, і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей.

www.kiehl-group.com