

Vinox-matic

Малопенящееся средство для удаления накипи

Свойства

Жидкое средство на основе кислот предназначено для удаления минеральных и известковых отложений. Регулярное применение Vinox-matic предотвращает образование известкового налёта, продлевает срок службы материала и содействует обеспечению требований гигиены. Средство малопенящееся и не содержит красящих и ароматических веществ. В наличии имеется свидетельство подтверждающее применение средства в областях по переработке продуктов питания.

Состав

(в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, ингибитор коррозии



Показатель pH (в концентрате): ок 0,5

Показатель pH (в растворе): ок 1-1,5

Области применения

Применяется на всех водоустойчивых и кислотоустойчивых поверхностях и материалах, напр. в кухонных помещениях и в прачечных. Применение на кислотонеустойчивых поверхностях приводит к необратимым повреждениям материала. Не подходит для удаления накипи в автоматах для чая и кофе.



Основные области применения			
Область применения	Поверхности / Предметы	Методы применения	
Кухонные помещения и отрасли пищевой промышленности	Промышленные посудомоечные машины	Механическое и ручное удаление накипи	 
	Кухонные приборы, поверхности	Ручное удаление накипи	 
Дополнительные области применения			
Прачечные	Стиральные машины	Механическое удаление накипи	
Области на автомойках	Текстиль для стирки и сушки	Механическое удаление накипи	

Мойка посуды

Расход

Зависит от условий и требований специфичных для объекта

GHS 05, Опасен (в концентрате);

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.

Содержит: Phosphoric Acid (INCI).

Только для профессионального использования!

Упаковка

10 л канистра

Арт. № j 55 55 10



Vinox-matic

Малопенящееся средство для удаления накипи

Применение

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата. Соблюдайте рекомендации производителя машины по удалению известковых отложений. При автоматическом удалении известковых отложений убедитесь в том, чтобы в дозирующую систему не подавались другие продукты.

Механизированное удаление накипи в посудомоечных машинах:

Машину наполнить свежей водой. В зависимости от количества известкового налёта налить прямо в бочёк от 50 до 100 мл Vinox-matic в расчёте на 1 литр воды. Включить машину на 10-15 минут при температуре 55°C. В заключении слить чистящий раствор и проконтролировать поверхность. При необходимости весь процесс повторить. Остатки чистящего раствора тщательно промыть из машины свежей водой. Перед регулярной работой посудомоечной машины проверить и установить дозировку.

Ручное удаление накипи в посудомоечных машинах:

Дозировать 100-200 мл Vinox-matic на 1 литр воды. Заизвесткованные поверхности набрызгать раствором. При сильном наслоении набрызгать несколько раз. Чистящему раствору дать постоять и обработать салфеткой. Остатки чистящего средства тщательно сполоснуть свежей водой.

Удаление накипи с кухонных приборов и поверхностей:

Дозировать 100-400 мл Vinox-matic на 1 литр воды. Поверхность набрызгать, дать немного постоять и обработать салфеткой. В заключении обработанные поверхности тщательно промыть большим количеством воды.

Механизированное удаление накипи из стиральных машин:

Включить стиральную машину на программу в 60°C без загрузки, предварительной замочки и с более длительной выдержкой. В зависимости от количества накипи, добавить 20-100 мл Vinox-matic на 1 литр воды в камеру для моющего средства после подачи воды в стиральную машину и долить 500 мл воды. Также возможна подача продукта через дозирующую систему.

Механизированное удаление накипи из текстиля на автомойках:

Аналогичный процесс, как и в предыдущем описании для стиральных машин, но с отличием, что текстилю необходимо загрузить в стиральную машину и добавить 4-8 мл Vinox-matic на 1 литр воды. Для полного очищения текстиля от остатков масла и воска, необходимо в конце программы или в дополнительной машинной стирке подключить щелочное моющее средство, как например ARENAS-avenir.